



Adoquín Unistone de 8 cm.

Modelo UNI8

Medida 21 x 11 x 8 cm

Unidades por m² 39

Peso 4,2 kg

Unidades por pallet 416



Adoquín intertrabado Unistone de 8 cm.

Modelo UNI8

Características

- Principales aplicaciones: pavimentos para tránsito vehicular, liviano y pesado; para tránsito peatonal como senderos, parques y plazas; para altas cargas como puertos, aeropuertos, patios de carga; rehabilitación de pavimentos deteriorados (asfalto, hormigón), etc.
- La gran variedad de aplicaciones se deben en parte a sus principales ventajas, resistencia y facilidad en la colocación.
- Habilitación inmediata una vez finalizada la colocación; se adaptan a pendientes y curvas.
- Su vida útil es superior a los 40 años.
- Ideales para calles con redes de servicio incompletas o que requieran renovación.
- Poca dependencia climática, al llegar de fábrica, listos para colocar.
- Utilización de piezas de colores para incorporar señales.
- Mantenimiento simple y económico.
- Tiene la durabilidad de un pavimento rígido y la flexibilidad de un pavimento asfáltico. No tiene juntas dominantes como el hormigón.
- Es posible hacer obras de tendido de cañerías tardías, desarmando el pavimento y reutilizando los mismos adoquines sin dejar marcas o "cicatrices" en la zona de trabajo.



Colores:

● Gris

● Terracota

● Ocre

○ Negro

Corporación Silkeborg S.A.
Ruta 5 Km 85, Mercedes,
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (11) 15 5305 6028
Email: ventas@silkeblock.com

silkeblock.com

 **SilkeBlock**

Premoldeados
de Hormigón